GENLEŞME TANKI MEMBRANLARI

www.duyarmotor.com

(FORM - 1004)

MADE IN ITALY

GENLEŞME TANKI MEMBRANLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

HACİM VOLUME	İŞLETME BASINCI (BAR) OPERATION PRESSURE (BAR)	YÜKSEKLİK H (MM) HEIGHT H (MM)	MİN-MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI (C⁰) MIN-MAX. WORKING TEMPERATURE (C⁰)	BAĞLANTI CONNECTION	ÖZELLİK SPECIFICATION
8-12 LT.	10-16 BAR	80 mm.	-35 / +100	46 mm.	EPDM
18-24 LT.	10-16 BAR	240 mm.	-35 / +100	80 mm.	EPDM
18-24 LT.	10-16 BAR	240 mm.	-35 / +100	90 mm.	EPDM
35-60 LT.	10-16 BAR	330 mm.	-35 / +100	80 mm.	EPDM
80-100-150 LT.	10-16 BAR	730 mm.	-35 / +100	85 mm.	EPDM
150-200 LT.	10-16 BAR	810 mm.	-35 / +100	85 mm.	EPDM
200-300 LT.	10-16 BAR	1000 mm.	-35 / +100	150 mm.	EPDM
500-750 LT.	10-16 BAR	1350 mm.	-35 / +100	150 mm.	EPDM
1000-1500 LT.	10-16 BAR	1500/2050 mm.	-35 / +100	205 mm.	EPDM
2000 LT.	8 BAR	2100 mm.	-10 / +70	150 mm.	BUTYL
2500 LT.	8 BAR	2300 mm.	-10 / +70	150 mm.	BUTYL
3000 LT.	8 BAR	2350 mm.	-10 / +70	200 mm.	BUTYL
3500 LT.	8 BAR	2400 mm.	-10 / +70	250 mm.	BUTYL
5000 LT.	8 BAR	3285 mm.	-10 / +70	250 mm.	BUTYL
10000 LT.	8 BAR	5500 mm.	-10 / +70	320 mm.	BUTYL

www.duyarmotor.com